



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
COSENZA



**U.O.C. Forniture Servizi e Logistica**

**Prot. n° 48137  
del 22/05/2020**

Al Direttore U.O.C SIA  
Dott.ssa Virginia Stefano

**Oggetto:** Autorizzazione pubblicazione verbale di valutazione relativo alla RDO N. **2556606/20** avente ad oggetto: **“Arredo sanitario per il Reparto COVID 19 in allestimento c/o lo Spoke di Corigliano/Rossano .**

Con la presente si chiede la pubblicazione sia sul Sito Aziendale e sia nella sezione Amministrazione Trasparente dell'allegato Verbale di Valutazione relativo alla RDO 2556606/20 inviato dal RUP Sig.ra Annarita Pacchiano.  
Certi di un sollecito riscontro, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

**Il Dirigente**  
**U.O.C. Forniture Servizi e Logistica**  
**\*to. Avv. Giovanna Borromeo**

\*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93



VALUTAZIONE TECNICA RDO N. 2556606 del 26.04.2020 – ARREDI SANITARI PER  
REPARTO COVID 19 PRESSO SPOKE CORIGLIANO ROSSANO.

Il giorno 19 maggio 2020 si è proceduto ad effettuare la valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici partecipanti alla Rdo n.2556606 del 26/04/2020.

Si evidenzia che le verifiche sulle schede tecniche sono state effettuate in via telematica attraverso l'interfacciamento dei componenti della Commissione Tecnica.

Per il lotto n.01 - Aste portaflebo si allega la seguente griglia di valutazione:

OPERATORE ECONOMICO	5 ruote piroettanti posizionate sulla base in plastica a razzi,	4 ganci in ABS portata almeno 15 kg	in acciaio inox altamente igienizzabile e sanificabile	regolabile in altezza da un minimo di 117 cm ad un massimo 203 cm ca Diametro tubo: 25/19 mm.
GIVAS	X	14	X	Da 135 A 200 cm
SMILE	X	X	X	X
CE.N.AM	X	X	X	X
ARCOS ITALIA	X	X	X	X
FANTASIE MEDICALI	X	X	X	X
L.P. PHARM	X	X	X	X
ORTHOMAX	X	X	X	X
SANIT SUD	X	8 KG	X	X
MEDICAL SERVICE	NON SPECIFICATO	NON SPECIFICATO	NON SPECIFICATO	NON SPECIFICATO

In virtù dell'esame risultano non conformi al capitolato, e quindi escluse, le offerte tecniche di

- Givas in quanto ha offerto un prodotto con una portata di 14 kg con un'altezza regolabile da 135 a 200 cm mentre è stata richiesta, in capitolato, una portata di almeno 15 kg e un'altezza da un minimo di 117 ad un max di 203 cm.
- Sanit Sud: in quanto ha offerto un prodotto con una portata di 8 kg mentre è stata richiesta, in capitolato, una portata di almeno 15 kg;
- Medical Service di G. Petrucci: dalla scheda tecnica si evince che è stata offerta un'asta portaflebo aggancabile al letto di degenza. Non si evincono ulteriori informazioni che consentono di verificare la conformità del prodotto al capitolato.


Per il lotto n. 02 si allegano le schede seguenti:

N.60 armadietti spogliatoio

		Anche gli accessori (piedini regolabili, viti ecc) devono essere di alluminio anodizzato di acciaio inossidabile e di nylon le serrature tali da garantire al prodotto una inossidabilità assoluta ed una resistenza al fuoco di classe 1. Lavabili e sanificabili di elevata resistenza.	Modulo da 1 posto, dimensione cm 40 (largh) x cm 200 (alt) x cm 50 (prof) con n° 2 ripiani interni e ante a battente, rinforzate, dotate di feritoie superiori ed inferiori di areazione in ciascun vano. Serratura antiscasso in acciaio inox con chiave pieghevole antitrauma .	Possibilità di chiusura anche con lucchetto, asta appendiabiti in alluminio anodizzato o in lamiera d'acciaio di prima qualità. L'armadio deve poggiare su piedini regolabili. Con portaombrello con vaschetta raccogli gocce	PARTE FRONTALE COLORATA
LOMBARDO SRL	x	x	50X50x180	x	x blu
CONTRACT & DESIGN	LAMIERA SPESSORE 6/10	x	40x50x180	x	gamma colori disponibile
MEDICA SERVICE DI G. PETRUCCI	LAMIERA SPESSORE 6/10	X	40X50X180	X	gamma colori disponibile
L. P. PHARMA	LAMIERA SPESSORE 6/10	RO	40X50X200	x	gamma colori disponibile
AROS ITALIA	x	x	40X50X180	x	gamma colori disponibile
GIVAS	LAMIERA SPESSORE 6/10	x	40x50x180	X	Gamma colori disponibile CON SOVRAPPREZZO

In virtù dell'esame risultano non conformi al capitolato, e quindi escluse, le offerte tecniche di:

- **Contract & Design:** in quanto ha offerto un prodotto con struttura in lamiera di spessore 6/10 mentre in capitolato è stato richiesto uno spessore della lamiera di 7/10. Si rileva che il prodotto offerto dall'operatore economico è identificato dalla Marca FASMA cod. art. 717/01/P. Pur avendo dichiarato, nella descrizione tecnica, che lo spessore è 7/10, dalla scheda tecnica, per altro allegata dagli altri concorrenti (pure esclusi), fa riferimento ad un codice prodotto associato ad una struttura in lamiera di 6/10);



- **Medical Service di G. Petrucci:** in quanto ha offerto un prodotto, marca FASMA cod 717/01P, con struttura in lamiera di spessore 6/10 mentre in capitolato è stato richiesto uno spessore della lamiera di 7/10.
- **L.P. Pharma:** in quanto ha offerto un prodotto, marca FASMA cod 717/01P, con struttura in lamiera di spessore 6/10 mentre in capitolato è stato richiesto uno spessore della lamiera di 7/10;
- **Givas:** in quanto ha offerto un prodotto con struttura in lamiera di spessore 6/10 mentre in capitolato è stato richiesto uno spessore della lamiera di 7/10.

### N. 15 armadietti doppi per degenti

	Struttura in lamiera d'acciaio di prima qualità (spessore 7/10). BORDI ARROTONDATI ANTI INFORTUNIO	Anche gli accessori (piedini regolabili, viti ecc) devono essere di alluminio anodizzato di acciaio inossidabile e di nylon le serrature tali da garantire al prodotto una inossidabilità assoluta ed una resistenza al fuoco di classe 1.Lavabili e sanificabili di elevata resistenza	Moduli da 2 posti ciascuno, dimensione moduli cm 80 (larghezza) x cm 200 (altezza) x cm 50 (profondità) con n° 2 ripiani interni e ante a battente, rinforzate e dotate di feritoie superiori ed inferiori di areazione in ciascun vano. Serratura anticasso in acciaio inox con chiave pieghevole antitrauma	Possibilità di chiusura anche con lucchetto, asta appendiabiti in alluminio anodizzato o in lamiera d'acciaio di prima qualità. L'armadio deve poggiare su piedini regolabili. Con portaombrellino con vaschetta raccogliocce
<b>LOMBARDO SRL</b>	X	X	100x50x180	X
<b>CONTRACT E&amp; DESIGN</b>	LAMIERA SPESSORE 6/10	x	80x50x195	x
<b>MEDICA SERVICE DI G. PETRUCCI</b>	LAMIERA SPESSORE 6/10	x	40X50X20	x
<b>L. P. PHARMA</b>	LAMIERA SPESSORE 6/10	RO	80X50X200	x
<b>AROS ITALIA</b>	x	x	80X50X180	x
<b>GIVAS</b>	LAMIERA SPESSORE 6/10	X	70x5x180	X

In virtù dell'esame risultano non conformi al capitolato, e quindi escluse, le offerte tecniche di:

- **Contract & Design:** in quanto ha offerto un prodotto con struttura in lamiera di spessore 6/10 mentre in capitolato è stato richiesto uno spessore della lamiera di 7/10.
- **Medical Service di G. Petrucci:** in quanto ha offerto un prodotto, marca FASMA cod 717/01P, con struttura in lamiera di spessore 6/10 mentre in capitolato è stato richiesto uno spessore della lamiera di 7/10.



- **L.P. Pharma:** in quanto ha offerto un prodotto, con struttura in lamiera di spessore 6/10 mentre in capitolato è stato richiesto uno spessore della lamiera di 7/10;
- **Givas:** in quanto ha offerto un prodotto con struttura in lamiera di spessore 6/10 mentre in capitolato è stato richiesto uno spessore della lamiera di 7/10.

N. 10 armadietti singoli per degenti

	Struttura in lamiera d'acciaio di prima qualità (spessore 7/10). BORDI ARROTONDATI ANTI INFORTUNIO	Anche gli accessori (piedini regolabili, viti ecc) devono essere di alluminio anodizzato di acciaio inossidabile e di nylon le serrature tali da garantire al prodotto una inossidabilità assoluta ed una resistenza al fuoco di classe 1.Lavabili e sanificabili di elevata resistenza	Modulo da 1 posto, dimensione cm 40 (largh) x cm 200 (alt) x cm 50 (prof) con n° 2 ripiani interni e ante a battente, rinforzate, dotate di feritoie superiori ed inferiori di areazione in ciascun vano. Serratura antiscasso in acciaio inox con chiave pieghevole antitrauma.	Possibilità di chiusura anche con lucchetto, asta appendiabiti in alluminio anodizzato o in lamiera d'acciaio di prima qualità. L'armadio deve poggiare su piedini regolabili. Con portaombrello con vaschetta raccogliocce
<b>LOMBARDO SRL</b>	X	X	50x50X180	X
<b>CONTRACT E&amp; DESIGN</b>	LAMIERA SPESSORE 6/10	X	40X50X195	X
<b>MEDICA SERVICE DI G. PETRUCCI</b>	LAMIERA SPESSORE 6/10	X	80x50x200	X
<b>L. P. PHARMA</b>	LAMIERA SPESSORE 6/10	RO	40X50X200	X
<b>AROS ITALIA</b>	X	X	40X50X180	X
<b>GIVAS</b>	LAMIERA SPESSORE 6/10	X	35x50x180	X


In virtù dell'esame risultano non conformi al capitolato, e quindi escluse, le offerte tecniche di:

- **Contract & Design:** in quanto ha offerto un prodotto con struttura in lamiera di spessore 6/10 mentre in capitolato è stato richiesto uno spessore della lamiera di 7/10.
- **Medical Service di G. Petrucci:** in quanto ha offerto un prodotto, marca FASMA cod 717/01P, con struttura in lamiera di spessore 6/10 mentre in capitolato è stato richiesto uno spessore della lamiera di 7/10.
- **L.P. Pharma:** in quanto ha offerto un prodotto, con struttura in lamiera di spessore 6/10 mentre in capitolato è stato richiesto uno spessore della lamiera di 7/10;
- **Givas:** in quanto ha offerto un prodotto con struttura in lamiera di spessore 6/10 mentre in capitolato è stato richiesto uno spessore della lamiera di 7/10.

**N. 40 sedie impilabili degenza:**

	Telaio in tubolare ovale di acciaio cromato di diametro circa mm 30 x 2 di spessore, sedile e schienale in materiale plastico autoestinguento.	La seduta deve essere circa cm 40 x 48 cm mentre lo schienale deve essere circa cm 38 x 48 cm, la distanza da terra alla seduta deve essere circa di 50 cm.	Dimensioni ingombro 50 x 40 x 90 di altezza	In classe I di reazione al fuoco.	Di materiale altamente igienizzabile e sanificabile.
		Larghezza sedile 42x46 Larghezza schienale 36x48	dimensioni ingombro 54 x 59 x 80		
<b>LOMBARDO SRL</b>	x			x	x
<b>CONTRACT E&amp; DESIGN</b>	X	N.D.	47x59x77	X	X
<b>MEDICA SERVICE DI G. PETRUCCI</b>	x	x	x	x	x
<b>L. P. PHARMA</b>	x	x	x	x	x
<b>AROS ITALIA</b>	x	x	x	x	x
<b>GIVAS</b>	18	X	X	X	X

Le offerte risultano conformi al capitolato;



**n. 20 tavoli degenza**

	Misure 90x90 h. 78 bordo ABS con gambe verniciate	Piano realizzato in legno rivestito con laminato plastico, spessore 10 mm ca, superficie resistente.	Bordi perimetrali realizzati in ABS di almeno 3 mm, arrotondati antitrauma.	Gambe del tavolo tonde, diametro almeno 60 mm, in acciaio verniciato a polveri epossidiche resistenti agli agenti disinfettanti, dotate di piedino registrabile.
<b>LOMBARDO SRL</b>	X	X	X	X
<b>CONTRACT E&amp; DESIGN</b>	X	X	X	X
<b>MEDICAL SERVICE DI G. PETRUCCI</b>	X	X	X	X
<b>L. P. PHARMA</b>	X	X	X	X
<b>AROS ITALIA</b>	X	X	X	X
<b>GIVAS</b>	X	X	X	X

Le offerte risultano conformi al capitolato;

Corigliano, 19 maggio 2020

Dr. Luigi MURACA

